



SP 115

Global® SP 115 - Electrical seal press

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions pressing table

115 x 40 cm

Voltage

220 V - 1Ph

Power

3 Kw

Temperature

max. 200 °C

Pressure

max. 350 g/cm²

Heating time

0 - 99 sec.

Net weight

75 kg

SP 115 - a highly sophisticated electrical seal press, exclusively made for the Global Selection. This press is especially made for pressing all kinds of materials. The SP 115 works with temperatures between 0 °C and 200 °C and is equipped with an IC-controlled thermostat and clock-timer.

TERMOFIJADORAS

SP 115 - Una termofijadora eléctrica muy sofisticada, exclusivamente fabricada para la Global Selección. La SP 115 está especialmente diseñada para pegar todo tipo de materiales. La SP 115 opera con temperaturas de 0 °C hasta 200 °C y está equipada con un termostato y alarma con controlador IC. La máquina se suministra completa con bancada metálica.

TISCH - PLATTENPRESSE

SP 115 - Die Global SP 115 Plattenpresse eignet sich für alle Arten von Materialien. Die Plattenpresse arbeitet mit Temperaturen zwischen 0 °C und 200 °C und ist ausgestattet mit einem IC-Kontroll-Thermostat und einer Zeitschaltuhr. Die Maschine wird komplett auf einem Metallgestell geliefert.

PRESSE TRANSFERT

SP 115 - Presse à transfert électrique hautement sophistiquée, exclusivement réalisée pour Global Selection. La presse à transfert SP 115 est spécialement destinée au thermocollage sur tous tissus. La SP 115 travaille à une température comprise entre 0 °C et 200 °C et est équipée d'un thermostat IC-controlé et temporisateur. Livrée complète avec bâti métal.

★ Max. sewing speed (in spm.) depends on type of operation and/or materials to be sewn.

The GLOBAL® Selection is brought to you by:

GLOBAL® is a trademark of the Global International Corporation, the people that carefully organize the supply of spareparts before they launch each product.

When ordering parts please specify:

- 1 machine model
- 2 part numbers