



LP 933 R

Global[®] LP 933 Series - Economical postbed machines with reverse

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Machine speed*
up to 2400 spm

Stitch type
301

Number of needles
1 or 2

Stitch length
up to 4 mm

Feed type
drop and wheel feed

Needle bar stroke
33 mm

Needle type
134 LR

Bed type
postbed

Needle gauge
934 R standard 1,8 mm

LP 933 R - Single needle economical postbed machine with reversible drop feed and roller presser foot for sewing medium materials. Manual lubrication. Stitch length 4 mm and needle bar stroke 33 mm.

LP 934 R - Double needle economical postbed machine with reversible drop feed and roller presser foot for sewing medium materials. Standard needle gauge 1,8 mm. Manual lubrication. Stitch length 4 mm and needle bar stroke 33 mm.

MÁQUINAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CALZADO

LP 933 R - Máquina de columna económica, de una aguja con retroceso y ruleta para materiales medio pesados. Lubricación manual. Largo de puntada 4 mm. Recorrido de la barra de aguja de 33 mm.

LP 934 R - Máquina de columna económica, de dos agujas con retroceso y ruleta para materiales medio pesados. Distancia de agujas 1,8 mm. Lubricación manual. Largo de puntada 4 mm. Recorrido de la barra de aguja de 33 mm.

NÄHMASCHINEN FÜR DIE SCHUHFABRIKATION

LP 933 R - Einnadel-Säulenmaschine mit Untertransport und Rollfuß, rückwärtsnähend für mittelschweres Material. Manuelle Schmierung. Stichtlänge 4 mm. Nadelstangenhübe 33 mm.

LP 934 R - Zweinadel- Säulenmaschine mit umschaltbarem Transport und Rollfuß, für mittelschweres Material. Standard Nadelabstand 1,8 mm. Manuelle Schmierung. Stichtlänge 4 mm. Nadelstangenhübe 33 mm.

MACHINE CHAUSSURE

LP 933 R - Machine pilier économique à une aiguille - marche arrière - pied à roulette - destinée à la couture sur article d'épaisseur moyenne. Lubrification manuelle. Longueur de point 4 mm. Hauteur de barre à aiguille 33 mm.

LP 934 R - Machine pilier économique à deux aiguilles - marche arrière - pied à roulette - destinée à la couture sur article d'épaisseur moyenne. Écartement standard 1,8 mm. Lubrification manuelle. Longueur de point 4 mm. Mouvement de barre à aiguille 33 mm.

* Max. sewing speed (in spm.) depends on type of operation and/or materials to be sewn.

The GLOBAL[®] Selection is brought to you by:

GLOBAL[®] is a trademark of the Global International Corporation, the people that carefully organize the supply of spareparts before they launch each product.

When ordering parts please specify:

- 1 machine model
2 part numbers